

WOODSTOXX



Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Meneen
22

DOP nr P013

EN 14342:2013

Halfmassief parket met tand en groef, verlijmd op het oppervlak

Toplaag: Toplaag: Eik

Toplaag gelijmd op drager: Toplaag gelijmd op drager: Berkenmultiplex

Brandreactie	Dfl-s1
Formaldehyde-emissie	E1
Pentachlorophenol	< 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0,17
Biologische duurzaamheid	Used class 1
Breukbestendigheid	NPD
Gladheid	NPD

NPD= geen eigenschappen bepaald/ no property determined/ keine eigenschaften bestimmt

WOODSTOXX

Referentie	P013
Commerciële naam	oud hout
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 400 - 2200 mm Breedte: 190 mm Dikte: 19 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 19/4-6 mm (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013

De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV
De heer R. Desmet, CEO

Menen 20/10/2022

